

## FERMACELL Gewebeband

### Zur Spachtelfugen-Armierung

#### Anwendung

Werden FERMACELL Flächen mit Dünnputz/Flächenspachtel (Schichtdicke 1 mm bis max. 4 mm) beschichtet, muss beim Einsatz der Spachtelfuge eine Armierung der Fuge mit dem FERMACELL Gewebeband vorgenommen werden.

#### Eigenschaften und Produktvorteile

- Extrem dünnes Vliesgewebe
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfache Verarbeitung durch Verwendung von handelsüblichem Weißleim


#### Verarbeitung

Eine Armierung der Stöße der FERMACELL Gipsfaser-Platten ist nur notwendig, wenn als Oberflächenbeschichtung ein geeigneter Dünnputz/Flächenspachtel mit einer Schichtdicke von mindestens 1 mm bis maximal 4 mm aufgetragen werden soll, und als Fugentechnik die FERMACELL Spachtelfuge eingesetzt wird. In diesem Fall wird über die mit FERMACELL Fugenspachtel fertig verspachtelte und trockene Spachtelfuge das FERMACELL Gewebeband geklebt. Hierfür ist ein PVAC-Leim (Weißleim) der Beanspruchungsgruppe D3 zu verwenden. Den Klebstoff ca. 8 cm breit mittig über der Stoßfuge mit einer Schaumstoffrolle oder einem Pinsel auftragen, das Gewebeband faltenfrei einlegen, nochmals mit etwas Klebstoff überstreichen und trocknen lassen. Eine anschließende Nachspachtelung ist nicht erforderlich, jedoch wird für eine hochwertige Oberfläche das nachträgliche Spachteln mit dem FERMACELL Feinspachtel empfohlen. Unebenheiten können mit feinem Schleifpapier entfernt werden.

Weitere Hinweise: [FERMACELL Verarbeitungsanleitung](#) (zum Download anklicken oder auf [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)).

#### Materialkennwerte

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	70 mm
Qualität	Vliesgewebe
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 25 g / m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 160 µm
Höchstzugkraft längs/quer	ca. 105/65 N / 5 cm
Dehnung längs/quer	ca. 35/35 %



#### Händlerdaten

Artikelnummer	79028
EAN-Nummer	4007548004169
Zolltarifnummer	70193900
Gewicht/ Rolle	ca. 200 g
Menge/ Karton	180 Rollen
Gewicht / Karton	ca. 36 kg

#### FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: [Info@xella.com](mailto:Info@xella.com)

[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)

Stand 08/2009. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 1