

Dehnzonenmanschette



Technisches Datenblatt

- Anwendungsgebiete:**
- Spezialelastomermanschette (erhältlich in 3 Größen) mit Dehnzone und Dichtlippe für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen
- Normen und Prüfungen:**
- Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
 - Entspricht der Wassereinwirkungsklasse W1-B für die Rissklassen R0-B und R1-B für die Behälterstandorte S1-B und S2-B nach DIN 18535
 - Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB und abP
 - Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach ÖNORM B 3407
 - Französische VOC-Emissionsklasse A+
 - EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Besondere Hinweise:**
- EMICODE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEV e. V. (Düsseldorf)
- Technische Daten:**
- | | |
|---|-------|
| Berstdruck [bar] | > 1,5 |
| Wasserundurchlässigkeit DIN EN 1928 (Verf. B) [bar] | > 1,5 |
| Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate] | 24 |
| Farbe | blau |
- Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.
- Anwendungshinweise:**
- Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit OTTOFLEX Voranstrich und einmaligem Auftrag von OTTOFLEX Flüssigfolie/OTTOFLEX Dichtungsschlämme. Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische OTTOFLEX Flüssigfolie/OTTOFLEX Dichtungsschlämme eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Manschette mitbeschichtet. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.
- Lieferform:**
- 10 Stück im Karton
- Größen für Rohrdurchführungen (Bestellcode)
 Dehnzonenmanschette 20 - 35 mm (OFDM20-35)
 Dehnzonenmanschette 31 - 50 mm (OFDM31-50)
 Dehnzonenmanschette 69 - 110 mm (OFDM69-110)
- Entsorgung:**
- Produktreste können als Mischkunststoffe zusammen mit den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Verpackungen (Kartonagen, Folien) sind Wertstoffe und sollten deshalb einer Verwertung zugeführt werden.
- Mängelhaftung:**
- Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter <http://www.otto-chemie.de>