

# Maximal flexibel: 6 Monate frei bewitterbar



SCAN IT

## SOLITEX MENTO® 5000 connect

Schwere Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen

- ✓ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch 6 Monate Freibewitterung
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran
- ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung

### Anwendung

Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF und Holzfasernerunterdeckplatten sowie allen Wärmedämmstoffen



SCAN IT




MOLL bauökologische Produkte GmbH  
68723 Schwetzingen, Germany  
Fon +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
info@proclima.de

proclima.de



# Für jede Anforderung eine perfekte Bahn



Auch in **connect** Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen

## SOLITEX MENTO 1000 (connect)

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn leichte Bahn mit monolithischer TEEE-Funktionsmembran

**3 Monate frei bewitterbar**

## SOLITEX MENTO 3000 (connect)

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil

**4 Monate frei bewitterbar**

## SOLITEX MENTO 5000 (connect)

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn extra schwer

**6 Monate frei bewitterbar**

## SOLITEX MENTO PLUS (connect)

armierte 4-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn für Einblasdämmstoffe geeignet

**4 Monate frei bewitterbar**

## SOLITEX MENTO ULTRA (connect)

besonders reißfeste Unterdeck- und Unterspannbahn für den Einsatz unter großformatigen Dachziegeln

**4 Monate frei bewitterbar**

## Einteilung von pro clima SOLITEX Bahnen in die Klassen nach ZVDH-Merkblatt:

Bezeichnung gemäß ZVDH	pro clima SOLITEX <sup>(1)</sup>	Ver- und Abklebung, Nageldichtband	Klasse
<b>Unterdeckung</b>			
Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung	pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000, SOLITEX MENTO ULTRA und MENTO PLUS (oder jeweilige connect Variante) mit pro clima Systemzubehör	Verklebung gemäß pro clima Anwendungsmatrix und mit TESCON NAIDECK	3
Verklebte Unterdeckung		Verklebung gemäß pro clima Anwendungsmatrix, ohne Nageldichtband	4
Überlappte Unterdeckung	pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000, SOLITEX MENTO ULTRA und MENTO PLUS	lose überlappend	5
<b>Unterspannung</b>			
Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung	Gespannte oder frei hängende pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000, SOLITEX MENTO ULTRA und MENTO PLUS (oder jeweilige connect Variante) mit pro clima Systemzubehör	Verklebung gemäß pro clima Anwendungsmatrix und mit TESCON NAIDECK	3 <sup>(2)</sup>
Nahtgesicherte Unterspannung		Verklebung gemäß pro clima Anwendungsmatrix, ohne Nageldichtband	4
Unterspannung	Gespannte oder frei hängende pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000, SOLITEX MENTO ULTRA und MENTO PLUS	lose überlappend	6
<b>Unterdach</b>			
Bezeichnung gemäß ZVDH	SOLITEX WELDANO mit Konterlatteneinbindung	Naht- und Stoßausbildung	Klasse
Wasserdichtes Unterdach	Über die Konterlatte geführt oder mit WELDANO-S überdeckt und eingeschweißt	Homogen verschweißt mit System-Quellschweißmittel WELDANO TURGA oder Heißluftgerät	1
Regensicheres Unterdach	Unter der Konterlatte flächig verlegt und mit Nageldichtband TESCON NAIDECK abgedichtet	Homogen verschweißt mit System-Quellschweißmittel WELDANO TURGA oder Heißluftgerät	2

<sup>(1)</sup> pro clima SOLITEX Unterdeck- und Unterspannbahnen werden immer unterhalb der Konterlatte verlegt, die Konterlatte wird nicht eingebunden.

<sup>(2)</sup> Bei den Unterspannungen wird hier die Anforderung USB-A gestellt, welche die SOLITEX Unterdeck- und Unterspannbahnen erfüllen.



SCAN IT

MOLL bauökologische Produkte GmbH  
68723 Schwetzingen, Germany  
Fon +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
info@proclima.de

**proclima.de**

