



- Revisionstür für den Außenbereich
- Für den Einbau in festes Mauerwerk oder WDVS geeignet
- Auf Schlagregendichtheit geprüft in Anlehnung an die EN 12208/ EN 1027
- Edelstahl 1.4016, pulverbeschichtet weiß - RAL 9016
- 8 mm Kompressions-Vierkantverschluss
- EasyLock Maueranker – können je nach Einbausituation an allen 4 Seiten montiert werden
- Lieferung montagefertig mit einem Vierkantschlüssel (8 mm)
- Sondergrößen auf Anfrage
- Maximale Größe 600 x 600 mm

Softline Solid Rainproof – Wand ■

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
21590	200 x 200	203 x 203	205 x 205	223 x 223	256 x 256	140 x 150	192 x 192	4 / 57	194	1
21591	300 x 300	303 x 303	305 x 305	323 x 323	356 x 356	240 x 250	292 x 292	4 / 57	333	1
21592	400 x 400	403 x 403	405 x 405	423 x 423	456 x 456	340 x 350	392 x 392	4 / 57	475	1
21593	400 x 600	403 x 603	405 x 605	423 x 623	456 x 656	340 x 550	392 x 592	4 / 57	633	2
21594	500 x 500	503 x 503	505 x 505	523 x 523	556 x 556	440 x 450	492 x 492	4 / 57	617	2
21595	600 x 600	603 x 603	605 x 605	623 x 623	656 x 656	540 x 550	592 x 592	4 / 57	758	2