

ASPHALT-RISSFÜLLER

Repariert und füllt Risse in altem Asphalt



EINSATZBEREICH

- Parkplätze
- Gehwege
- Schulhöfe

EIGENSCHAFTEN

- Flexibel, um Ausdehnung und Bewegung zu erlauben
- Perfekt für 100 m lange Risse von bis zu 3 mm Breite
- Risse von 3 mm - 25 mm Breite können mit einer Mischung aus Watco Asphalt-Rissfüller und Watco Sand-Additiv gefüllt werden
- Dauerhafter Schutz gegen eindringendes Wasser
- Bei Bedarf mit Watco Asphaltfarbe, Watco Black Top oder Watco Asphalt & Beton- Erneuerer überstreichbar

Watco Asphalt-Rissfüller ist ein polymer-modifizierter flexibler Rissfüller für Asphalt und alle bitumenhaltigen Oberflächen. Unansehnliche Risse in Asphalt können zum Eindringen von Wasser, Erosion und beschleunigtem Verfall der Oberfläche führen. Dieses gummihaltige, bitumenbasierte Produkt macht die Rissreparatur besonders einfach. Füllen Sie die Flüssigkeit einfach in eine Kanne mit Ausgießer (z.B. eine Gießkanne), und gießen Sie sie in den Riss.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Gummihaltige, schwarze Bitumenemulsion.	Trockenzeit	Gehen Sie bei Rissen bis zu 3 mm von etwa 2 - 4 Stunden aus, bei Rissen bis zu 25 mm von 6 - 10 Stunden.
Anzahl der Komponenten	1	Werkzeugreinigung	Verwenden Sie Wasser und Reinigungsmittel, wenn das Produkt noch nicht getrocknet ist. Nehmen Sie nach dem Trocknen Terpentinersatz.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außen- & Innenbereich.	Haltbarkeit	12 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Werkzeug	Kanne mit Ausgießer.	Lagerung	Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. Nicht einfrieren lassen.
Geeignet für	Asphalt, andere bituminös gebundene Oberflächen.	Generelle Einschränkungen	Dieses Produkt wurde für den Einsatz auf bitumenbasierten Oberflächen entwickelt. Es kann kohleteerhaltige Oberflächen aufweichen. Tragen Sie es im Zweifelsfall auf eine kleine Testfläche auf und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob es zu keiner Erweichung gekommen ist.
Gebindegröße	5 l	Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete..	
Reichweite	5 Liter sollten im Allgemeinen für 100 m von 5 mm breiten und 5 mm tiefen Rissen, unter Zusatz von Sand-Additiv, ausreichen.		

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Fegen oder kratzen Sie lose Ablagerungen aus dem Riss.

ANMISCHEN

Vor der Anwendung gründlich durchrühren.

ANWENDUNG

Nicht bei nassen oder kalten Bedingungen (unterhalb von 5°C) verwenden. Feuchtes oder kaltes Wetter verlängert die Trockenzeit. Die Risse sollten einigermaßen trocken sein, etwas Restfeuchtigkeit ist jedoch akzeptabel.

Risse bis zu 3 mm Breite – Gießen Sie den Watco Asphalt-Rissfüller aus einer Kanne mit Ausgießer (unter der Bezeichnung 'Gießkanne Plastik' bei Watco erhältlich) in die Risse. Ersatzweise können Sie eine handelsübliche Gießkanne (ohne Brausemundstück) verwenden.

Verstreichen Sie jegliche überschüssige Flüssigkeit, die über die Kanten des Risses läuft, zu einem dünnen Film.

Bestäuben Sie Watco Asphalt-Rissfüller nach dem Trocknen mit sehr feinem Sand oder Zement, um jegliche Restklebrigkeit zu entfernen.

Risse von 3 mm - 25 mm Breite – Grundieren Sie die Seiten des Risses mit einer dünn mit dem Pinsel aufgetragenen Schicht Watco Asphalt-Rissfüller. Mischen Sie Watco Asphalt-Rissfüller mit trockenem Sand (Sand-Additiv ist bei Watco erhältlich), um eine mörtelartige Konsistenz zu erhalten. Nehmen Sie eine Kelle, um den Mörtel gut in den Riss einzuarbeiten und zu glätten. Bestäuben Sie den Mörtel nach dem Trocknen mit sehr feinem Sand oder Zement, um jegliche Restklebrigkeit zu entfernen. Die Reparaturstelle darf danach etwa 3-4 Tage lang nicht nass werden.

SICHERHEIT

Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at