

DACH-GEHWEG-MATTEN

Hochbelastbare Matten für den Einsatz auf Dächern



EINSATZBEREICH

- Alle flachen oder sanft geneigten Dächer

EIGENSCHAFTEN

- Dauerhafte Rutschfestigkeit
- UV-beständig
- Widersteht starkem Wind dank hohem Eigengewicht (getestet bis zu 150 km/h)
- Schützt die Dachmembran
- Selbstentwässernde offene Gitterstruktur
- Keine Befestigung notwendig
- Lieferung in Rollen: 10 m x 910 mm x 14 mm

BESCHREIBUNG

Watco Dach-Gehweg-Matten wurde speziell als sicherer Gehweg auf Flachdächern bei jeder Wetterlage entwickelt. Ihr Eigengewicht hält die robuste Matte ohne Befestigung an Ort und Stelle. Die 14 mm dicke, rutschfeste Matte mit selbstentwässernder offener Gitterstruktur bietet dauerhafte Rutschfestigkeit selbst in Bereichen mit stehendem Wasser.

Watco Dach-Gehweg-Matten sind kompatibel mit vinylhaltigen Kunststoff-Dachbahnen aus PVC, EVA/VAE etc., einfach auszulegen und komplett wartungsfrei.

SPEZIFIKATION

Aussehen	Hochbelastbares, flexibles PVC.
Verfügbarkeit	14 mm stark, erhältlich in Rollen: • 10 m x 600 mm • 10 m x 910 mm • 10 m x 1220 mm
Gewicht	6,6 kg/m ² .
Lebensdauer	Entspricht der Lebensdauer moderner Flachdachabdeckungen oder übertrifft diese.

Chemikalienbeständigkeit	Beständig gegen die meisten Säuren, Alkalien und Öle. Weitere Informationen erhalten Sie von Watcos technischen Beratern.
Feuerbeständigkeit	DIN 4102 Teil 1 – Klasse B2.
Rutschfestigkeit	ASTM F1677 (Trocken/Nass): (0,6/0,5).
Thermische Beständigkeit	Kann bei Temperaturen von -20°C bis 60°C eingesetzt werden.

FARBEN



Gratisproben des Produkts sind auf Nachfrage erhältlich.
Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at