


Ytong Sondersteine

Ytong U-Steine


U-Steine sind Schalungselemente für wärmegedämmte Tür- und Fensterstürze, Lastverteilsschwellen, für Ringanker, Ringbalken und andere tragende Bauteile sowie senkrechte Schlitze und Aussteifungssäulen im Mauerwerk.



Abmessungen in cm			Lambda λ	Feuerwiderstand
D	H	L	W/(mK)	
17.5	25.0	62.5	0.14	REI 240
20.0	25.0	62.5	0.14	REI 240
25.0	25.0	62.5	0.14	REI 240
30.0	25.0	62.5	0.14	REI 240
32.5	25.0	62.5	0.14	REI 240
36.5	25.0	62.5	0.14	REI 240
40.0	25.0	50.0	0.14	REI 240
468.0	25.0	50.0	0.14	REI 240
50.0	25.0	50.0	0.14	REI 240

Ytong U-Schalen

Bewehrte Ytong U-Schalen werden zur Herstellung von langen Fenster- und Türstürzen im Mauerwerk verwendet. Die bewehrte U-Schale lässt sich schnell und problemlos einbauen. Die tragende Bewehrung wird eingelegt und mit Beton verfüllt. Weitere Schalungsarbeiten sind in der Regel nicht notwendig.



Abmessungen in cm			Lambda λ
D	H	L	W/(mK)
17.5	25.0	300	0.14
17.5	25.0	400	0.14
17.5	25.0	600	0.14
30.0	25.0	250	0.14
30.0	25.0	300	0.14
30.0	25.0	400	0.14
30.0	25.0	500	0.14
30.0	25.0	600	0.14
36.5	25.0	250	0.14
36.5	25.0	300	0.14
36.5	25.0	400	0.14
36.5	25.0	500	0.14
36.5	25.0	600	0.14

17.5	5.0	7.5	5.0
30.0	5.0	10.0	5.0
36.5	5.0	26.5	5.0

