



## Massivholzdielen mit Nut- und Feder in 20 mm. Mit oxidativ geölten- bzw. mehrfach veredelten Oberflächen.



Mit Casella massiv Dielen verlegen Sie ein echtes Unikat. Das Rohmaterial zur Herstellung dieser edlen Dielenfußböden wird ausschließlich von FSC und PEFC-zertifiziertem Anbau verwendet. Für die Ruhe und Präzision unserer Massivholzdielen sind das fachmännische Aufschneiden des Rundholzes und die außergewöhnlich lange Lufttrocknung, sowie eine präzise durchgeführte Kammertrocknung mit langjähriger Erfahrung verantwortlich. Die speziell ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. gebürstet, machen aus dem Boden ein unverkennbares Unikat. Alle Casella Produkte sind mit einer oxidativ getrockneten Öloberfläche versehen, welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht.

Technische Daten	Eiche
Dielen-Formate	200 x 20 mm   500-2.300 x 140 / 200 x 20 mm (Bis zu 20 % der Längen unter 1.000 mm)
Kartoninhalt	6 Dielen - max. 4 Dielen gestoßen
Paletteninhalt	Variiert
Sortierung	Natur: kleine festverwachsene Äste und geringer Splintanteil Rustikal: Astige rustikale Sortierung mit gekitteten Bereichen
Oberfläche	Oxidativ natur geölt
Träger	20 mm europäische Eiche
Kantenbearbeitung	4-seitig gefast
Verlegeart	Vollflächige Verklebung oder Verschraubung auf Pavatex (Fugenlattensystem)
Prüfwerte	
Brandverhalten	CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Flächengewicht	1.400 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja, bis zu einer Breite von 160 mm
Wärmedurchgangswiderstand (DIN EN 52612 Teil 1)	0,12 m <sup>2</sup> x K/W

